

Protéger les flottes de véhicules d'entreprise Conseils pour gérer la fermeture d'une entreprise

Il est possible que vous deviez mettre fin à vos activités, laissant ainsi vos véhicules sans utilisation d'affaires alors que vos employés doivent rester à la maison. Dans une telle situation, vous devez prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de votre flotte pendant qu'elle est inutilisée.

Pour vous aider, nous avons préparé une liste de vérification des mesures de prévention des risques. Veuillez passer en revue ces éléments et les mettre en œuvre si applicable.



Entreposage extérieur

Assurer les visites au bâtiment

- Assurez-vous qu'une personne visite le bâtiment chaque jour pour effectuer une inspection visuelle.
- Si vous avez des patrouilles de sécurité, augmentez la fréquence de vos visites au bâtiment.

Organiser les véhicules de façon sécuritaire

- Laissez au moins 3 mètres (10 pi) de distance entre les véhicules stationnés à l'emplacement de l'entreprise.
- Mettez des coupe-feux (c.-d.-à, laissez un espace de 15 mètres (45 pi) ou plus) entre les véhicules qui sont en îlot (plutôt qu'au sein d'un grand groupe). Limitez le nombre de véhicules de mêmes types à cinq ou moins au sein de l'îlot. Par exemple, stationnez cinq tracteurs en ligne, puis cinq camionnettes, puis cinq remorques, et ainsi de suite.

Protéger la cour

- Utilisez des clôtures comme barrière du périmètre pour définir le périmètre physique du bâtiment et pour empêcher les accès non autorisés.
- Minimisez le nombre d'entrées dans la cour.
- Stationnez un véhicule devant la clôture d'entrée pour bloquer l'accès à la cour.

Utiliser les serrures et les clés de façon appropriée

- Les serrures sont une partie essentielle des clôtures pour la protection qu'elles fournissent. Les portes sont habituellement verrouillées au moyen d'un cadenas. Tous les cadenas que vous utilisez devraient avoir une anse dissimulée pour résister aux scies ou aux coupe-boulons, et devraient se verrouiller de chaque côté de l'anse (verrouillage « pointe-talon »). Le cadenas devrait être installé de manière à ce qu'il ne puisse pas être endommagé facilement de la rue avec un marteau.
- Si vous utilisez une chaîne et un cadenas pour sécuriser la clôture, la chaîne doit, au minimum, avoir un boîtier trempé. Si possible, la chaîne devrait être installée de manière à ce que la serrure soit du côté intérieur de la clôture lorsque la clôture est fermée. L'accès aux clés du cadenas devrait être rigoureusement contrôlé.
- Assurez-vous que les clés des véhicules sont dans une boîte à clé verrouillée située dans un bâtiment qui est protégé par une alarme et hors de la vue de tous, si possible.

Assurez une bonne visibilité

- Un éclairage doit être fourni le long de la clôture et à toutes les entrées pour améliorer la visibilité et décourager les intrusions. Un système d'éclairage de protection agit comme moyen de dissuasion psychologique pour les criminels potentiels et peut également augmenter les possibilités de détecter la présence de tout intrus. Un système d'éclairage de protection permet aussi d'améliorer la sécurité des employés et des visiteurs entrant et sortant d'une installation pendant la nuit.

Entreposage à l'extérieur (suite)

Assurez une bonne visibilité

- ✓ Les zones de chaque côté de la clôture doivent être libres d'arbres, d'arbustes et de hautes herbes qui pourraient cacher un intrus. Les articles, tels que les boîtes, les conteneurs, les véhicules et l'équipement, qui pourraient être utilisés par un intrus pour grimper par-dessus la clôture, doivent en être éloignés.
- ✓ Pour toutes les zones d'entreposage, utilisez la vidéosurveillance en circuit fermé avec enregistrement en tout temps avec un entreposage hors site de 14 jours et plus. Les systèmes de vidéosurveillance peuvent être efficaces pour prévenir le vol et le vandalisme. La présence visible d'une caméra peut amener les criminels potentiels à reconsidérer leurs plans, car les chances d'être appréhendés augmentent considérablement lorsqu'un système de vidéosurveillance est présent. Si vous n'avez pas le temps ou le budget pour un nouveau système d'alarme contre le vol avec effraction, l'installation de fausses caméras de sécurité, ainsi que des panneaux indiquant que la propriété est surveillée, est un moyen de dissuasion d'intrusion éprouvé.

Préparez les véhicules pour un entreposage prolongé

- ✓ Lavez soigneusement les véhicules pour éliminer le goudron, la sève des arbres et les insectes qui peuvent endommager la peinture s'ils sont laissés sur un véhicule pendant de longues périodes.
- ✓ Retouchez les éclats de peinture et enduisez le véhicule d'une couche de cire. Cela préviendra la rouille à l'extérieur du véhicule.
- ✓ Graissez les composants de direction et de suspension de chaque véhicule. Cela forcera l'humidité et la saleté à sortir des pivots.
- ✓ Changez l'huile et le filtre, puis faites tourner le moteur pendant quelques minutes pour faire circuler la nouvelle huile dans le moteur. Les acides contenus dans l'huile usée attaqueront les surfaces des roulements du moteur s'ils restent logés dans le moteur.
- ✓ Assurez-vous que tous les pneus sont suffisamment gonflés, sécurisez toutes les portes du véhicule et assurez-vous que les fenêtres sont complètement fermées.

- ✓ Remplissez le réservoir d'essence avec du diesel et un stabilisateur de système de carburant. Le fait d'avoir un réservoir plein empêchera le système de carburant de rouiller pendant que le véhicule est entreposé. Il poussera également l'eau hors des conduites de carburant. Le stabilisateur de carburant est un additif que vous pouvez verser dans votre réservoir qui aidera à préserver le carburant pendant son entreposage. Suivez les instructions sur l'emballage. Vous devrez généralement faire tourner le moteur pendant un court moment après avoir versé le stabilisateur dans le réservoir.
- ✓ Si vous avez une remorque de cargaison, retirez tous les éléments à l'intérieur ou sur le dessus de la remorque, puis sécurisez-la avec des verrous spécialisés.
- ✓ Retirez toute la cargaison, l'équipement, les outils et les fournitures des véhicules et des remorques.
- ✓ Éloignez les rongeurs en poussant de la laine d'acier dans le tuyau d'échappement et dans toute autre ouverture de votre véhicule.

Ayez un plan mis en place

- ✓ Élaborez un plan de poursuite des activités pour rétablir les opérations de la flotte le plus rapidement possible en cas de perte d'une partie importante de la flotte.

Entreposage intérieur

- ✓ Assurez-vous que les valves de votre système de gicleurs sont ouvertes, que le régulateur de pompe à incendie est activé (si vous en avez un) et que la plage de pression du système est normale.
- ✓ Si vous prévoyez économiser l'énergie, assurez-vous que le système de chauffage de votre bâtiment n'est pas réglé à moins de 5° C, mais, préférablement, à une température plus élevée de 10° C afin d'éviter que les gicleurs et que les conduites d'eau domestiques ne gèlent et n'éclatent. Si le chauffage est réglé à une température trop basse et s'il y a une défaillance dans le système, le point de congélation sera atteint plus rapidement, ce qui peut nuire aux chances qu'une patrouille trouve le système de chauffage défaillant.

Entreposage à l'intérieur (suite)

- Assurez-vous qu'une personne visite le bâtiment chaque jour pour effectuer une inspection visuelle.
- Si vous avez des patrouilles de sécurité, augmentez la fréquence de vos visites au bâtiment.
- Assurez-vous que vos plans d'urgence sont à jour et ajoutez-y tous les numéros de téléphone pertinents.
- Les éléments combustibles entreposés à l'extérieur doivent se situer à au moins 8 mètres (26 pieds) des murs extérieurs pleins non en maçonnerie et des murs extérieurs pleins du bâtiment.
- Retirez tout arbuste et végétation excessifs du paysage, car autrement, les vandales pourraient en faire une place de choix pour s'y dissimuler.
- Les voies d'accès au bâtiment doivent être libres de toute obstruction afin de permettre aux services d'incendie d'accéder facilement à votre propriété, en particulier s'il s'agit d'une construction inflammable.
- Videz les conteneurs et les bacs à poubelle, jetez les détritiques ou les circulaires et réparez les vitres cassées. La présence de conteneurs peut inciter des personnes à y déposer des ordures ou des déchets dangereux comme l'huile de moteur recyclée ou d'autres produits chimiques. Les vandales et les incendiaires sont plus enclins à cibler les bâtiments qui semblent visiblement inoccupés.
- Effectuer une vérification des serrures de porte pour déterminer s'il y a lieu de les remplacer. Installez des cadenas et des verrous de sûreté de qualité. Verrouillez les portes intérieures pour augmenter le cloisonnement intérieur et limiter les dégâts et l'accès aux vandales.
- Maintenez les alarmes antivol.
- Assurez-vous que les échelles extérieures menant au toit sont verrouillées.
- Effectuez des inspections du toit chaque mois pour vérifier si les drains sont obstrués par de la végétation ou des nids-d'oiseau ou s'ils ont été vandalisés.
- Lorsque cela est possible, bloquez ou sectionnez la plus grande partie du parc de stationnement pour empêcher les véhicules et les piétons de pénétrer sur la propriété.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec votre courtier. Pour consulter plus de ressources comme celle-ci, visitez [rsagroup.ca](https://www.rsagroup.ca).